

CRUISER PSX

De Cruiser PSX is een verlijmd opbouwconstructie geschikt voor het 12 - 19 ton segment. De opbouw wordt op een gegalvaniseerd grondraam gemonteerd en is samengesteld met aluminium omrandingsprofielen en voorzien van een stalen achterportaal.



**ZOWEL LEVERBAAR IN KIT ALS
COMPLEET SAMENGESTELD**

Cruiser
PSX



ZOWEL LEVERBAAR IN KIT ALS COMPLEET SAMENGESTELD



SPECIFICATIES

MATEN:

Lengte = min. 4150 mm max. 9900 mm (per 50 mm)
Hoogte = min. 2125 mm max. 2935 mm (per 50 mm)
Breedte = min. 1940 mm max. 2550 mm (per 50 mm)

OPTIES:

- Zijwanden & kopschot uitgevoerd in 25 mm licht isolerende Ecofont panelen;
- Achterdeuren met 1 of 2 RVS inbouwsluitingen, hoge deuren uitgevoerd met RVS opbouwsluitingen;
- Ecofont 25 mm. topklep met doorlopend scharnier;
- Polyfont 20 mm. plywood topklep met watergoot, gasveren, trekkoord en 3 RVS-scharnieren;
- Heavy duty achterportaal;
- Anti-slip berkenvloer 18/21/24/27 mm;
- Versterkt grondraam voor voertuigen tot 19 ton;
- LED-binnenverlichting met bewegingssensor;
- FIT plywood rolluik;
- Enkele zijdeur met doorgang 930/1030/1230 mm. met pianoscharnier;
- Dubbele zijdeur met doorgang 1156/1560/2120/2526 mm. met pianoscharnier;
- Geïsoleerd Plastifont PU dak 35 mm;
- Voorgemonteerde gegalvaniseerde bindrails;
- Versterkte stootlijst hoogte 300 mm., dikte 4 mm. verbonden met het hulpraam;
- Versterkingsplaat hoogte 630 mm., dikte 4 mm. verbonden met het hulpraam;
- Meerdere panelen mogelijk met plywood, PET of PU kern.

SPECIFICATIES:

- Zijwanden & kopschot: 20 mm. Polyfont plywood panelen;
- Dak: lichtdoorlatende polyester plaat op getoogde stalen daktogen;
- Wit gegalvaniseerd achterportaal;
- Aluminium omrandingsprofielen, wit gelakt RAL9010;
- Voorbewerkte gegalvaniseerde langsliggers, hoogte 140 mm;
- Gegalvaniseerde dwarsliggers, hoogte 80 mm;
- Anti-slip berkenvloer, 24 mm;
- Stootlijst: gegalvaniseerd 270 mm. hoog;
- Levering in kitvorm zonder houten vloerplaten.

