



## STANDAARD SPECIFICATIES

- Max. 5.000 mm lengte / 7 ton gvw.
- Zijwanden, kopschot en dak 75 mm dik.
- 95 mm dikke vloer met diverse polyester antislip toplagen.
- RVS gepolijst achterkader v.v. 84 mm dikke achterdeuren, 2 RVS-opbouwsluitingen, 6 RVS-scharnierbladen.
- Alu schopplaat 260 mm hoog.
- Omlijsting polyester pultrusie profielen.
- 1 of 2 LED-plafonnières (2 st. > 4.000 mm lengte), topverlichting voorzijde in kapbol geïntegreerd, 3e remlicht.

## OPTIES

- LED plafonnières geïntegreerd in het plafond met bewegingssensor.
- Geïsoleerde FIT-roldeur.
- Kabelgoten voor tweede verdamper.
- RVS / aluminium stootlijst.
- Ladingvastzetrail gegalvaniseerd / RVS.
- Interne tussenwand vast / verschuifbaar.
- Zijdeur enkel / dubbel.
- Aluminium vloer.
- Waterafvoer.
- Verlengd portaal­dorpel.
- Grondraam aluminium.
- Stootlijst achterdeuren aluminium / RVS.
- 1 of 3 achterdeuren.
- Ventilatioerooster.
- Laadklepneus op achterportaal.

## FNA-GECERTIFICEERD

Alle EGA Lecitrailer opbouwen zijn volgens de ATP-standaard FNA-gecertificeerd. Dit is een noodzakelijk certificaat voor internationaal transport van bederfelijke voedingsmiddelen en garandeert de minimaal vereiste isolatiewaarde van de koel/vriesopbouw.

